

Dinolux

Цвет корпуса: Черный с черным кольцом
Источник света: LED Bridgelux
Напряжение: AC 110-220В
Потребляемая мощность: 9,2Вт 500мА
Цветовая температура: 3000К
Световой поток: 740Lm
Индекс цветопередачи: Ra>90
Угол рассеивания: 48°
Степень защиты: IP20
Угол поворота: 0~90°/350°
Габариты, мм: D100x100 H106
Диммируемый источник питания в комплекте
Гарантия 2 года

DL18621/01SQ Black Dim



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Перед установкой убедитесь, что питание отключено.

1. Вырезать монтажное отверстие.
2. Соединить провода идущие из светильника, с сетевыми проводами Вашей проводки.
3. Зажать пружины в вертикальном положении, и вставить светильник в отверстие.
4. Включить.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ

1. Перед очисткой убедитесь, что питание отключено.
2. Для очистки светильника используйте только мягкую ветошь, для удаления устойчивых загрязнений смочите ветошь мягким моющим средством.
3. Предупреждение. Запрещается применять спирт или другие растворители.

ВНИМАНИЕ!

Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

